

DAFA dampspærretape

Produktblad

DAFA dampspærretape til indendørs samlinger af alle PP/PE membran-typer samt krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.

Produktet overholder de skærpede krav i det nye bygningsreglement til samling af dampspærrefolie - godkendt i henhold til DS/EN 13984.

Fordele grøn dampspærretape

- Velegnet til rørgennemføringer
- Fleksibel/strækbar
- Stærkt klæbende

Fordele blå dampspærretape

- Velegnet til langs & tværgående samlinger på membraner
- Tapen afkortes nemt uden brug af værktøj
- Stærkt klæbende

NB! Tapen bør ikke anvendes i konstruktioner, hvor samlingerne udsættes for et konstant pres fra isolering eller lignende, idet der herved er en risiko for, at tapen kan glide i samlingen, indtil den endelige loft- eller vægbeklædning bliver færdigmonteret.



Dim./farve	Indhold pr. karton	TUN-nr.	DAFA varenummer	EAN nummer
GRØN 50 mm	12 r.l. à 25 m.	5243912	620006596	5705636284484
BLÅ 50 mm	12 r.l. à 25 m.	5243913	620005987	5705636266459

Tekniske specifikationer

Enkelt-sided tape til overlappning af dampspærre. Modifieret akrylklæber, opløsningsfri, vandbaseret. Klæbens styrke bliver bedre med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske ændringer. Fremragende tack-værdi, klæber meget godt på PE/PP-folie samt på ru overflader som spånplader. Tapen har en forventet levetid på min. 20 år

	Grøn dampspærretape	Blå dampspærretape
Tykkelse	Folie + klæb 280/300 my	Papir + klæb 330/350 my
Fladevægt	Klæb 240 g/m ²	Klæb 260 g/m ²
Peel-værdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Fra -10°C	